

ecoFIT pro

De compacte hr-ketel



De voordelen van de ecoFIT pro hr-ketel:

- ✓ Zeer hoge bedrijfszekerheid
- ✓ Slimme onderhoudsarme warmtewisselaar
- ✓ Korte inspectie- & onderhoudsbeurt
- ✓ Snel en overal te installeren
- ✓ Hybride ready: verwarm efficiënter dan ooit

* A+ voor verwarming met vSMART, sensoHOME + buitenvoeler of sensoCOMFORT thermostaat

Hybride



A+ *



Ontdek ons assortiment op www.vaillant.nl



De ecoFIT pro is een compacte serie combi hr-ketels uitgevoerd met een robuuste aluminium warmtewisselaar en verkrijgbaar in de CW-klassen 3 t/m 5. De ecoFIT pro heeft een zeer compact formaat (geschikt voor keukenopstelling) en is daardoor eenvoudig te plaatsen. Alle onderdelen zijn van de voorzijde bereikbaar en eenvoudig uitwisselbaar tijdens onderhoud.

Technische specificaties ecoFIT pro						
Omschrijving	Eenheid	VUW 256/6-3 (L-NL)	VUW 256/6-3 EXP (L-NL)	VUW 306/6-3 (L-NL)	VUW 306/6-3 EXP (L-NL)	VUW 356/6-3 (L-NL)
Prestaties						
Nominaal cv vermogen (50/30°C)	kW	5,3 - 19,1	5,3 - 19,1	6,3 - 26,5	6,3 - 26,5	7,4 - 31,8
Nominaal cv vermogen (80/60°C)	kW	5,0 - 18,1	5,0 - 18,1	6,0 - 25,0	6,0 - 25,0	7,0 - 30,0
Nominale belasting bovenwaarde (Hs) cv-zijdig	kW	5,7 - 20,4	5,7 - 20,4	6,8 - 28,3	6,8 - 28,3	7,9 - 34,0
Nominale belasting bovenwaarde (Hs) sanitair zijdig	kW	5,7 - 28,6	5,7 - 28,6	6,8 - 33,0	6,8 - 33,0	7,9 - 39,7
Tapwater capaciteit bij 40°C	l/min	10	10	12,5	12,5	15,7
Tapwater capaciteit bij 60°C	l/min	6	6	7,5	7,5	9,4
Dimensies en aansluitmaten						
Hoogte x breedte x diepte	mm	700x390x280				
Gewicht	kg	25	31	28	32	28
CV-aansluiting	mm	22	22	22	22	22
Warm/koudwateraansluiting	mm	15	15	15	15	15
Gasaansluiting	mm	15	15	15	15	15
VLT/VGA-aansluiting	mm	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80	80 / 80
Ingebouwd expansievat en overdrukventiel			Ingebouwd		Ingebouwd	
Keurmerken						
Gaskeur CW		3	3	4	4	5
Gaskeur HR		●	●	●	●	●
Gaskeur NZ		●	●	●	●	●
Energie label						
Energieklasse verwarming	(A++ tot G)					
Energieklasse tapwater	(A tot G)					
Tapprofiel		XL	XL	XL	XL	XL
Geluidsvermogen EN 12102	dB(A)	48	48	51	51	54

* Met vSMART, sensoHOME + buitenvoeler of sensoCOMFORT thermostaat

Vestigingsadres
Paasheuvelweg 42
1105 BJ Amsterdam

www.vaillant.nl
info@vaillant.nl

