

B536310.015.f02 **INDIRECT VERWARMDE BOILER**
versie: 101.+ datum: 05-08-2014 auteur: JS-FPS

- 1 Fabrikaat: Vaillant.
- 2 uniSTOR indirect gestookte voorraadboiler.
- 3 Type: #
 \VIH R 120/6 H. \VIH R 150/6 H. \VIH R 200/6 H.
- 4 #
 \Constructie: enkelwandig.
- 5 #
 \Opstelling: staand.
- 6 #
 \Inhoud (dm3): 117. \Inhoud (dm3): 144.
 \Inhoud (dm3): 184.
- 7 #
 \Temperatuur (°C): max. 70.
- 8 #
 \Stilstandsverlies (kWh/24h): 0,7. \0,73. \0,77.
- 9 #
 \Vermogen (kW): 31. \Vermogen (kW): 36.
 \Vermogen (kW): 41.
- 10 #
 \Druk tapwater (kPa): 800.
- 11 #
 \Diameter (mm): 590.
- 12 #
 \Hoogte (mm): 955. \Hoogte (mm): 1.090.
 \Hoogte (mm): 1.308.
- 13 #
 \.....
- 14 #
 \Aansluitingen:
- 15 #
 \ - cv-water ("): R 1.
- 16 #
 \ - tapwater ("): R 3/4.
- 17 #
 \ - circulatie ("): R 3/4.
- 18 #
 \.....
- 19 #
 \Massa (kg): 68. \Massa (kg): 79. \Massa (kg): 97.
- 20 #
 \Materiaal binnenvat: staal geëmailleerd.
- 21 #
 \Materiaal mantel: staal.
- 22 #
 \Oppervlaktebehandeling: gelakt.
- 23 #
 \Kleur: wit.
- 24 #
 \.....
- 25 #
 \Warmtewisselaar:
- 26 #
 \ - constructie: spiraal.
- 27 #
 \ - materiaal: staal geëmailleerd.
- 28 #
 \ - temperatuur (°C): max. 85.
- 29 #
 \ - druk (kPa): 300.
- 30 #

B536310.015.f02 INDIRECT VERWARMDE BOILER

versie: 101.+ datum: 05-08-2014 auteur: JS-FPS

- 31 \- regeling/beveiliging: NTC voeler.
\.....
- 32 #
 \Toebehoren:
- 33 #
 \- aansluitset uniSTOR VIH R.
- 34 #
 \- boilervoeler.
- 35 #
 \- verlengkabel 5meter ten behoeve van boilervoeler.
- 36 #
 \- elektrische anode.
- 37 #
 \.....

VAI001 uniSTOR; indirect gestookte voorraadboiler