

**B536310.015.f02**    **INDIRECT VERWARMDE BOILER**  
versie: 101.+    datum: 05-08-2014    auteur: JS-FPS

- 1    Fabrikaat: Vaillant.
- 2    uniSTOR indirect gestookte voorraadboiler.
- 3    Type: #  
    \VIH R 120/6 H. \VIH R 150/6 H. \VIH R 200/6 H.
- 4    #  
    \Constructie: enkelwandig.
- 5    #  
    \Opstelling: staand.
- 6    #  
    \Inhoud (dm3): 117. \Inhoud (dm3): 144.  
    \Inhoud (dm3): 184.
- 7    #  
    \Temperatuur (°C): max. 70.
- 8    #  
    \Stilstandsverlies (kWh/24h): 0,7. \0,73. \0,77.
- 9    #  
    \Vermogen (kW): 31. \Vermogen (kW): 36.  
    \Vermogen (kW): 41.
- 10    #  
    \Druk tapwater (kPa): 800.
- 11    #  
    \Diameter (mm): 590.
- 12    #  
    \Hoogte (mm): 955. \Hoogte (mm): 1.090.  
    \Hoogte (mm): 1.308.
- 13    #  
    \.....
- 14    #  
    \Aansluitingen:
- 15    #  
    \ - cv-water ("): R 1.
- 16    #  
    \ - tapwater ("): R 3/4.
- 17    #  
    \ - circulatie ("): R 3/4.
- 18    #  
    \.....
- 19    #  
    \Massa (kg): 68. \Massa (kg): 79. \Massa (kg): 97.
- 20    #  
    \Materiaal binnenvat: staal geëmailleerd.
- 21    #  
    \Materiaal mantel: staal.
- 22    #  
    \Oppervlaktebehandeling: gelakt.
- 23    #  
    \Kleur: wit.
- 24    #  
    \.....
- 25    #  
    \Warmtewisselaar:
- 26    #  
    \ - constructie: spiraal.
- 27    #  
    \ - materiaal: staal geëmailleerd.
- 28    #  
    \ - temperatuur (°C): max. 85.
- 29    #  
    \ - druk (kPa): 300.
- 30    #

**B536310.015.f02    INDIRECT VERWARMDE BOILER**

versie: 101.+    datum: 05-08-2014    auteur: JS-FPS

- 31 #    \- regeling/beveiliging: NTC voeler.  
   #    \.....
- 32 #    \Toebehoren:
- 33 #    \- aansluitset uniSTOR VIH R.
- 34 #    \- boilervoeler.
- 35 #    \- verlengkabel 5meter ten behoeve van boilervoeler.
- 36 #    \- elektrische anode.
- 37 #    \.....

VAI001    uniSTOR; indirect gestookte voorraadboiler